

NT 75/2 TACT² ME TC ADV

Díky vysoké mobilitě a síle, vytrvalosti, robustnosti a široké škále praktických funkcí je vysavač Kärcher Tact² vyhledávaným specialistou a všestranným pomocníkem. Modely se sklopným podvozkem nabízejí výhody, zejména pro průmyslové aplikace, při likvidaci kapalin a hrubých nečistot.



Číslo produktu

1.667-316.0

- Automatické čištění filtru Tact²
- Stisknete rukojeť a vypouštěcí hadici
- Široká tryska

Technické údaje

EAN kód		4054278477848
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	2 × 74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	75
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	W	max. 2760
Standardní jmenovitý průměr		DN 40
Délka kabelu	m	30
Hladina hluku	dB(A)	73
Hmotnost bez příslušenství	kg	28,6
Hmotnost včetně obalu	kg	46
Rozměry (D × Š × V)	mm	670 × 560 × 930

Vybavení

Sací hadice	m	4 / s kolenem
Sací trubka	Kusy × m / mm	2 × 0,55 / 40 / Kov
Filtrační sáček	Kusy	1 / Papír
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360
Spárová hubice		■
Široká tryska	mm	640
Vypouštěcí hadice (olejovzdorná)		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Ecofiltrační systém		■
Nádoba z ušlechtilé oceli		■
Plochý skládaný filtr		PES
Sklopný podvozek		■
Očištění filtru		Automatické čištění filtru Tact ²
Ochrana proti nárazu		■
Madlo		■
Ochranná třída		II
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Snadno dovnitř, rychle ven se sklopným podvozkem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 TACT² ME TC ADV 1.667-316.0



		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TRÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (PES)				
Plochý skládaný filtr (PES)	1	6.907-277.0	Plochý skládaný filtr třídy prachu M z PES vliesového materiálu odolného vůči hnilobě. Ideální při častém používání k vysávání mokrých nečistot.	■
Plochý skládaný filtr (papír)				
Plochý skládaný filtr (papír)	2	6.907-276.0	Papírový plochý skládaný filtr třídy prachu M s povrchovou nano úpravou. Ideální pro vysávání jemného prachu a suchých částic nečistot.	□
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
Plochý skládaný filtr PTFE	3	6.907-449.0	Polyesterové rouno s PTFE povlakem, třída prachu M-testováno, pro vysavač Tact ² . Vhodné zejména pro silně přilnavé materiály.	□
KOLENA				
Koleno, plast				
Plastové koleno pro profi vysavače	4	5.031-904.0	Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT.	■
	5	5.031-718.0	Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H.	□
Koleno plast	6	5.031-939.0	Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32.	□
	7	5.032-427.0	Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.	□
Koleno, kov				
Koleno DN35, kov	8	6.900-519.0	Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0, C 35-DN 35, plast, el.).	□
Koleno ušl. ocel	9	6.903-141.0	Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35	□
Koleno DN40, kov	10	6.900-276.0	Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojovacím kusem 5.407-111.0, C 40-DN 40, plast, el.).	□
Koleno ušl. ocel	11	6.902-079.0	Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40	□
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot DN 40	12	6.907-408.0	Víceúčelová hubice (DN 40), plast, s pracovní šířkou 360 mm. S postranními kolečky, kartáčovými lištami (6.905-878.0) a gumovými stíracími lištami (6.905-877.0).	■
Podlahová hubice na mokré a suché podlahy, hliník, DN 40	13	6.903-018.0	Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásy (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.	□
Podlahová tryska DN 4	14	6.906-383.0	Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásy (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 TACT² ME TC ADV 1.667-316.0



		Číslo produktu		
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	15	6.906-384.0	Univerzální hliníková tryska (DN 35) s pracovní šířkou 370 mm. S výškově nastavitelnými bočními válečky, kartáčovými lištami (6.903-064.0) a oleji odolnými stěrkami (6.903-081.0). Pouze pro vysavače NT.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice antracitová DN 35	16	2.889-173.0	300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40	17	2.889-174.0	Standardní podlahová hubice, antracitová, ve jmenovitém průměru 40, s kartáčovými lištami a stěrkami. Vhodný pro všechny mokré i suché aplikace.	<input type="checkbox"/>
Spárové hubice				
Štěrbinová hubice pro NT vysavače (DN 40)	18	6.903-033.0	Štěrbinová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Štěrbinová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35)	19	6.900-385.0	Štěrbinová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm.	<input type="checkbox"/>
Spárová tryska (hubice) NW35	20	6.900-922.0	Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Spárová tryska (hubice) DN 4	21	6.905-817.0	Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Autohubice				
Auto-hubice DN 40	22	6.900-952.0	Pro dovybavení starších modelů mokřích a suchých vysavačů Kärcher v DN 40: Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů s pracovním záběrem cca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Pojezdové hubice				
Pojezdová hubice	23	4.130-400.0	Kovová pojezdová hubice je výškově nastavitelná a vybavená kartáčovými pásky. Je vhodná pouze pro Tc variantu.	<input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	24	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	25	6.902-105.0	Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro vysávání trubek				
Kartáč 35/100	26	6.903-035.0	Plast, průměr trubky 100 mm	<input type="checkbox"/>
Kartáč 35/200	27	6.903-036.0	Plast, průměr trubky 200 mm	<input type="checkbox"/>
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, kov				
Sací trubka pro NT vysavače	28	6.900-275.0	Sací trubka (DN 40, 1 × 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 TACT² ME TC ADV 1.667-316.0



		Číslo produktu		
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, kov				
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	29	2.889-191.0	2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm.	<input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Sací trubka DN 40	30	6.902-081.0	Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	31	6.906-531.0	Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1.0 m.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN35	32	6.902-154.0	0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částic.	<input type="checkbox"/>
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Sací hadice C DN-40, kpl.	33	4.440-678.0	Elektricky nevodivá sací hadice, 4 m dlouhá, s kolenem a bajonetovou přípojkou na straně stroje a svorkovou přípojkou C 40 na straně příslušenství. Bez modulu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice pro NT vysavače	34	6.906-321.0	Sací hadice 4m ,s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky.	<input checked="" type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)	35	6.906-344.0	Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všech C-DN-40 standardních sacích hadic.Není elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice	36	6.906-279.0	Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství,bez kolena nebo připojovací svorky.	<input type="checkbox"/>
	37	6.906-714.0	S bajonetovým a svorkovými připojením, délka 4 m, odolná proti olejům, bez kolena nebo připojovací objímky.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C- DN 40 kpl., el. + Modul	38	4.440-728.0	S kolenem a modulem (4.060-533.0), elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice	39	6.906-635.0	S bajonetovou a svorkovou přípojkou, 16m,bez kolena nebo připojovací objímky.	<input type="checkbox"/>
	40	6.906-877.0	Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Opravné sady				
Opravná sada, C 40	41	2.639-873.0	Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.	<input type="checkbox"/>
Opravná sada, DN 61	42	2.862-038.0	Sada na opravu sacích hadic. Volitelně pro všechny NT 65/2 a 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 TACT² ME TC ADV 1.667-316.0



		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Opravné sady				
Opravná sada NW40	43	2.889-150.0	Opravná sada ID 40 pro nový systém klipů.	<input type="checkbox"/>
Hose connection				
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv.	44	6.902-077.0	Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	45	6.900-286.0	Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez přípojovacích dílů.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	46	2.889-146.0	Prodlužovací hadice pro nový klipový systém ID 40. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	47	4.440-264.0	Standardní sací hadice, 4 m, s bajonetovou přípojkou DN 61 na straně zařízení a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	48	4.440-467.0	10 m dlouhá standardní sací hadice s bajonetovým připojením DN 61 na straně stroje a průměrem DN 61 na straně příslušenství pro mokré a suché vysavače Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd.	49	4.440-613.0	Olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
Sací hadice komplet	50	4.440-616.0	Elektricky vodivá	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	51	4.440-263.0	Standardní sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky nevodivá, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl.	52	4.440-303.0	Olejvzdorná sací hadice	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	53	4.440-463.0	Standardní sací hadice DN 40, komplet, 10 m, elektricky nevodivá, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	54	4.440-466.0	Elektricky vodivá, ID 40, Délka 10 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejvzd.	55	4.440-612.0	Olejvzdorná sací hadice	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Papírové filtrační sáčky				
Papírové filtrační sáčky, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	56	6.904-285.0	BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 3-vrstvé, odolné proti protržení, 5 kspro všechny varianty NT 48/1 , NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 TACT² ME TC ADV 1.667-316.0



		Číslo produktu		
FILTRY T/NT				
Filtrový sáček HEPA, třída prachu H				
Plochy filtr HEPA 2-mot. vysavač	57	6.904-364.0	Plochy filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	<input type="checkbox"/>
Filtrovací sáček pro vysávání mokrých nečistot				
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot	58	6.904-252.0	Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokrých nečistot, odolný proti protržení.	<input type="checkbox"/>
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 x NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	59	6.900-698.0	Plastový sáček.	<input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr				
Membránový filtr, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	60	6.904-282.0	Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Nástavbová sada Y-kus				
Nástavbová sada Y-kus, plast	61	2.637-217.0	Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	62	5.407-112.0	Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	63	5.407-109.0	Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C DN 40	64	5.407-111.0	Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Nářadí - objímka	65	5.453-042.0	Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profí C nebo C-DN 35 sací hadici.3-stupňový nátrubek Vnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mm Vnější průměr: 21,5mm, 27 & 31 mm	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.	66	5.453-048.0	Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35	67	5.453-050.0	Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná				
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	68	5.453-016.0	Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	<input type="checkbox"/>
	69	5.453-026.0	Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	70	6.902-059.0	Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/2 TACT² ME TC ADV 1.667-316.0



		Číslo produktu		
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná				
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	71	6.902-095.0	Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)				
Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)	72	5.453-019.0	Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční objímky				
Redukční objímka	73	5.407-108.0	Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukce s klipovým systémem pro sací hadice DN 40 na příslušenství DN 35	74	5.407-113.0	Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)				
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	75	6.902-017.0	Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	76	6.902-072.0	Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek				
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	77	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE SPECIFICKÉ PRO CÍLOVOU SKUPINU				
Sada na profesionální čištění NT DN 40	78	2.637-353.0	Profesionální mokro suchá sada příslušenství 35 pro vysavače Kärcher. Profesionální sada pro mokré a suché čištění obsahuje sací hadici, koleno, dvě sací trubky, štěrbinovou hubici a podlahovou hubici.	<input type="checkbox"/>
Sada pro hobliny	79	2.640-760.0	Mokrá a suchá souprava příslušenství DN 61 pro vysávání třísek vysavači Kärcher. Sada obsahuje sací hadici odolnou vůči oleji, štěrbinovou hubici a gumovou sací hubici.	<input type="checkbox"/>
UBS NEVODIVÁ MÉDIA				
UBS nevodivá média Tact ² + Ap	80	2.642-602.0	K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Prodlužovací kabel	81	6.647-022.0	Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Sítový koš				
Síto na hobliny	82	5.731-645.0	Plastové sítko na třísky, děrované, s vnitřním závitem. K ochraně vypouštěcí hadice před velmi abrazivním sacím materiálem, jako jsou hrubé hobliny.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství