

Der NT 65/2 Ap ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/ Trockensauger für den professionellen Einsatz. Durch die effiziente Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.

Ausstattung:

- Saugschlauch 4 m
- Saugrohr
- Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte Papier
- Nass-/Trockenbodendüse 360 mm
- Fugendüse
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Flachfaltenfilter Papier
- Krümmer
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schubbügel
- Schutzklasse II
- Stopplenkrolle
- Wartungsfreie Saugturbinen 2 Stück

**Bestellnummer: 1.667-235.0****Technische Daten**

| | |
|------------------------------|-------------|
| Luftmenge (l/s) | 2 x 74 |
| Vakuum (mbar/kPa) | 254/25,4 |
| Behälterinhalt (l) | 65 |
| Max. Aufnahmeleistung (W) | max. 2760 |
| Standard-Nennweite (mm) | 40 |
| Kabellänge (m) | 10 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 73 |
| Behältermaterial | Kunststoff |
| Frequenz (Hz) | 50-60 |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Gewicht (kg) | 20 |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 600x480x920 |

Details

Beschreibung

Beim NT 65/2 Ap handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit ApClean-System für eine konstant hohe Saugleistung und lange Arbeitsintervalle. Der Sauger verfügt über ein kompaktes Turbinengehäuse mit integriertem Filterdeckel zur leichten Entnahme des großen Flachfaltensfilters. Dieser wird mit Hilfe der semi-automatischen Filterabreinigung ApClean wirkungsvoll gereinigt. Dies sorgt für konstant hohe Saugleistung, längere Arbeitsintervalle und eine lange Lebensdauer des Filters. Der NT 65/2 Ap verfügt über eine elektronische Füllstandskontrolle beim Nasssaugen, welche ein Überschreiten der maximal zulässigen Füllmenge verhindert. Aufgesaugte Flüssigkeiten können über einen fest angebrachten, ölbeständigen Ablassschlauch problemlos entsorgt werden. Zubehör kann mit Hilfe des Clip-Systems einfach und schnell an den Sauger angeschlossen werden. Am Gerät befindet sich eine Schlauchaufbewahrung, eine Zubehörhalterung sowie eine große Ablagefläche, z. B. für Werkzeuge. Zwei große Bockräder und zwei Lenkrollen, geben dem NT 65/2 Ap die erforderliche Mobilität.

Ausstattung u. Nutzen

Integrierte Ablagefläche

Durch die große, integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf sind Werkzeug und Zubehör immer gut aufgeräumt und stets griffbereit.

Integrierter Ablass-Schlauch (ölbeständig)

Durch den leicht zugänglichen Ablass-Schlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

ApClean (semi-automatische Filterabreinigung)

Durch den freien Filter hat der Nutzer geringe Standzeiten.

Optimale Saugleistung bei hoher Effizienz.

Schlauch- und Krümmerfixierung

Einfache Befestigung von Saugschlauch und Krümmer bei Transport und Lagerung.

Zubehör

Allzweckbürsten

Allzweckbürste

Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.

Bestellnummer 6.903-863.0



Allzweckdüsen (Nass-/Trocken)

Allzweckdüse (Nass-/Trocken)

Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-554.0



Allzweckdüse (Nass-/Trocken)

Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.903-018.0



Allzweckdüse (Nass-/Trocken)

Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-383.0



Allzweckdüse (Nass-/Trocken)

Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-384.0



Allzweckdüsen (Nass-/Trocken)

Allzweckdüse (Nass-/Trocken)

Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-513.0



Anbausatz Y-Stück

Anbausatz Y-Stück

Verteilerstück aus Kunststoff – speziell für NT-Sauger.

Bestellnummer 2.637-217.0



Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), EL (elektrisch leitend)

Anschlussmuffe C-DN 35

Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.

Bestellnummer 5.407-112.0



Anschlussmuffe C 40

Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.

Bestellnummer 5.407-109.0



Anschlussmuffe C-DN 40

Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.

Bestellnummer 5.407-111.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, klippbar, EL (elektrisch leitend)

Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.

3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-042.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.

Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-048.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.

Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-049.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.

Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-050.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.

Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-051.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.

Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-052.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar

Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35

3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saug Schlauch.

Bestellnummer 5.453-016.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35

Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.

Bestellnummer 5.453-026.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35

Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.

Bestellnummer 6.902-059.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35

Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saug Schlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.902-095.0



Autosaugdüsen

Autosaugdüse, DN 40

Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.900-952.0



Bodendüsen

Bodendüse kpl.

Aluminium, ölbeständig mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenleisten (6.903-067.0) und Gummilippen (6.906-168.1)

Bestellnummer 4.130-413.0



Düsen zum Absaugen von Flächen/Maschinenreinigung

Flächendüse Alu

Flächendüse kpl., Aluminium mit Bürste und Edelstahlstoßschutz

Bestellnummer 4.130-415.0



Kratz- und Schabedüse Metall

Kratz- und Schabedüse, Stahlblech, 117 mm

Bestellnummer 6.903-360.0



Düsen zum Absaugen von kleineren Flächen/Maschinenreinigung

Gummissaugdüse 45°

abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig

Bestellnummer 6.902-106.0



Erweiterungsstücke (Rohr → Düse)

Erweiterungsstück DN 40 - DN 61

Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-019.0



Flachfaltenfilter (Papier)

Flachfaltenfilter

Der Papier-Flachfaltenfilter (BIA-(U,S,G,C) Staubklasse M) eignet sich für die Modelle NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.

Bestellnummer 6.904-283.0



Flachfaltenfilter (PES)

Flachfilter (PES)

Flachfilter (PES) - BIA-(U,S,G,C) Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendung und abrasives Sauggut. Standard für NT 72/2 Eco Tc.

Bestellnummer 6.904-284.0



Fugendüsen

Fugendüse

Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.

Bestellnummer 6.903-033.0



Fugendüse

Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.

Bestellnummer 6.900-385.0



Fugendüse Kunststoff

Fugendüse Kunststoff, 370 mm

Bestellnummer 6.900-222.0



Fugendüsen

Fugendüse

Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.
Länge: 370 mm.

Bestellnummer 6.900-922.0



Fugendüse Edelstahl

Fugendüse Edelstahl, 400 mm

Bestellnummer 6.900-926.0



Fugendüse

Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.
Länge: 400 mm.

Bestellnummer 6.905-817.0




Gummirüssel

Gummirüssel

Gummi

Bestellnummer 4.763-057.0



Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°

Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°

Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.902-104.0



Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°

Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°

Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.902-105.0



Heizkörperbürsten

Heizkörperbürste

Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.900-385.0 oder 6.905-240.0.

Bestellnummer 6.903-034.0



HEPA, Staubklasse H Filter

HEPA-Flächenfilter

Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (H 14) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.

Bestellnummer 6.904-364.0



Krümmter Edelstahl

Krümmter, Edelstahl

Edelstahl, gebogen, DN 35

Bestellnummer 6.903-141.0



Krümmter, Edelstahl

Edelstahl, gebogen, DN 40

Bestellnummer 6.902-079.0



Krümmen Kunststoff

Krümmen Kunststoff

Der Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.

Bestellnummer 5.031-904.0



Krümmen Kunststoff

Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).

Bestellnummer 5.031-718.0



Krümmen Kunststoff

Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.

Bestellnummer 5.031-939.0



Krümmen Kunststoff

Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.

Bestellnummer 5.032-427.0



Krümmen Metall

Krümmen, DN 35, Metall

Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).

Bestellnummer 6.900-519.0



Krümmen Metall

Krümmen, DN 40, Metall

Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipselement-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).

Bestellnummer 6.900-276.0



Membranfilter / Stofffilter

Membranfilter / Stofffilter

Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.

Bestellnummer 6.904-282.0



Papierfilter (2-lagig)

Papierfiltertüten

5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.

Bestellnummer 6.904-285.0



Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung

Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung

PE - Plastiksack.

Bestellnummer 6.900-698.0



Reduziermuffen

Reduziermuffe

Schraubbare Reduziermuffe – von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.

Bestellnummer 5.407-108.0



Reduziermuffe

Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.

Bestellnummer 5.407-113.0



Reduzierstücke (Rohr -> Düse)

Reduziermuffe

Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.

Bestellnummer 6.902-017.0



Reduzierstück von DN 35 auf 32

Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.

Bestellnummer 6.902-072.0



Reparatursets

Reparaturset, C 40

Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlussystem.

Bestellnummer 2.639-873.0



Reparatursets

Reparaturset, DN 61

Reparaturset Saugschlauch. Optional für alle NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I.

Bestellnummer 2.862-038.0



Rohrabsaugdüsen

Rohrabsaugdüse

Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm

Bestellnummer 6.903-035.0



Rohrabsaugdüse

Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm

Bestellnummer 6.903-036.0



Saugpinsel

Saugpinsel

Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.

Bestellnummer 6.903-862.0



Saugrohre Edelstahl

Saugrohr, DN 40

Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.902-081.0



Saugrohre Edelstahl

Saugrohr, DN 40

Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-531.0



Saugrohr, DN 35

Bestellnummer 6.902-154.0



Saugrohre Metall

Saugrohr

Das Saugrohr (DN 40, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen, gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.

Bestellnummer 6.900-275.0



Saugrohr, Metall, DN35

Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.

Bestellnummer 6.900-514.0



Saugschläuche (Clip-System)

Saugschlauch

4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.

Bestellnummer 6.906-321.0



Saugschläuche (Clip-System)

Saugschlauch

10 m langer Standard-Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.

Bestellnummer 6.906-279.0



Saugschlauch

4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.

Bestellnummer 6.906-321.0



Saugschlauch

Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 4m, ölbeständig, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.

Bestellnummer 6.906-714.0



Saugschlauch

Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.

Bestellnummer 6.906-546.0



Saugschlauch

Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 16m, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.

Bestellnummer 6.906-635.0



Saugschlauch

Saugschlauch mit Bajonett-Anschluss, elektrisch leitend.

Bestellnummer 6.906-877.0



Saugschläuche komplett

Saugschlauch, DN 61, 4m, kompl.

4 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschlusssteil und DN 61-Konus auf Zubehörseite.

Bestellnummer 4.440-264.0



Saugschlauch komplett

Industrieschlauch, PVC/ Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt

Bestellnummer 4.440-328.0



Saugschlauch, kpl., DN 61, 10m

10 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschlusssteil und DN 61-Konus auf Zubehörseite.

Bestellnummer 4.440-467.0



Saugschlauch, kpl., DN 61, 4m, ölb.

Ölbeständig.

Bestellnummer 4.440-613.0



Saugschlauch, kpl., DN 61, 10m, ölb.

Ölbeständig.

Bestellnummer 4.440-614.0



Saugschlauch, kpl., DN 40, 4m, el.

Elektrisch leitend.

Bestellnummer 4.440-616.0



Saugschläuche komplett

Saugschlauch komplett

Nicht elektrisch leitender, 4,0m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschlusssteil und DN 40-Konus auf Zubehörseite.

Bestellnummer 4.440-263.0



Saugschlauch komplett

ölbeständig

Bestellnummer 4.440-303.0



Saugschlauch komplett

Nicht elektrisch leitender, 10,0m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschlusssteil und DN 40-Konus auf Zubehörseite.


Bestellnummer 4.440-463.0



Saugschlauch komplett

Elektrisch leitend, Kunststoff.

Bestellnummer 4.440-466.0



Saugschlauch komplett, DN 40, 10 m, ölbeständig

Ölbeständig.

Bestellnummer 4.440-612.0



Saugschläuche komplett (Clip-System)

Saugschlauch kpl. (Clip-System), C DN-40

4 m langer, nicht elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne Modul.

Bestellnummer 4.440-678.0



Saugschlauch kpl. (Clip-System), C DN-40

4 m langer, nicht elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne Modul.

Bestellnummer 4.440-678.0



Saugschlauch komplett (Clip-System), C DN 40, 4 m

4 m langer, nicht elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer (C-DN 40) und Modul (4.060-474.0) sowie mit geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.

Bestellnummer 4.440-679.0



Saugschlauch kpl. (Clip-System), C DN-40, + PFC Modul,el.

Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.

Bestellnummer 4.440-728.0



Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen

Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen

DN 40/35, DN 35/32 (Rohr → Düse), Kunststoff.

Bestellnummer 2.860-117.0



Sonstiges

Verlängerungskabel

Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.

Bestellnummer 6.647-022.0



Sonstiges Zubehör T und NT

Vorabscheider

Komplettbehälter (80 l) und Deckel (DN 61, Bajonett). Für Grobschmutz und Flüssigkeiten (ohne Saugschlauch).

Bestellnummer 3.864-010.0



Fassvorabscheider

Metall, von DN 61 auf 61, nur für Flüssigkeiten.

Bestellnummer 3.864-012.0



Deckel für Vorabscheider

für 6.902-051.0/4.070-111.0 und Behälter NT 802 l.

Bestellnummer 4.063-132.0



Zwischenring für 200 l Fass

Metalladapter für EURO-Stahl-Deckelfass mit 200 l., in Verbindung mit Deckel (Vorabscheider) 4.063-132.0.

Bestellnummer 6.902-051.0



Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel

Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel

Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.

Bestellnummer 6.904-252.0



UBS nicht leitende Medien

UBS nicht leitende Medien

Zur Abschaltung bei nicht leitenden Flüssigkeiten.

Bestellnummer 2.640-426.0



Verbindungsmuffen

Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde

Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.

Bestellnummer 6.902-077.0



Verbindungsmuffe, DN 40 mit Innengewinde

Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlusssteile.

Bestellnummer 6.900-286.0



Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde

Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.

Bestellnummer 6.902-078.0



Verlängerungsschläuche (Clip-System)

Verlängerungsschlauch, C 40

2,5 m langer, nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-40-Schläuche mit Clip-System.

Bestellnummer 6.906-344.0



Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger

Profi-Reinigungs-Set

Einzelteile: Saugschlauch 4 m (4.440-263.0), Krümmer Metall (6.900-276.0), Saugrohr 2 x 0,5 m Metall (6.900-275.0), Fugendüse (6.903-033.0), Bodendüse mit Rollen (6.903-051.0).


Bestellnummer 2.637-353.0



Zubehör Set Auto-Reinigung

Zielgruppenspezifische Zubehördüsen in DN 35 für die Innenreinigung von Fahrzeugen, Polster & Armaturen.

Bestellnummer 2.862-166.0



Industrie-Set

Zielgruppenspezifisches robustes Komplettzubehörset in DN 61 zum Aufsaugen von Grobschmutz in Industrie, Baugewerbe etc.

Bestellnummer 2.637-355.0



Späneset

Zielgruppenspezifisches robustes Anschlussset in DN 61 für Reinigungsarbeiten in Verbindung mit ölbeständigem Saugschlauch und Gummidüse.

Bestellnummer 2.640-760.0



Nass-Trockensauger

NT 65/2 Ap



makes a difference

Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger

Omnibus-Set Anbausatz

Zubehörset zum Absaugen und Reinigen von Omnibussen, Zugabteilen & Co. in Verbindung mit dem anwendungsspezifisch empfohlenen NT-Sauger.

Bestellnummer 2.640-560.0

